

Produkte			
	Wallbox Standard (Master)	Wallbox Standard (Slave)	Wallbox Basis
			
Technische Daten			
Modell	KEBA KeContact P30x	KEBA KeContact P30c	ABL eMH1
Voraussetzung	keine	KEBA KeContact P30x	keine
Intelligenzfähig	✓	✓	✗
Lastmanagementfähig	✓	✓	✗
Eichrechtskonformer Zähler	optional	optional	✗
Steckertyp (Kabellänge)	1 x Typ 2 (6 m) 	1 x Typ 2 (6 m) 	1 x Typ 2 (6 m) 
Spannung	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Leistung	3 bis 22 kW	3 bis 22 kW	3 bis 11 kW
Abmessungen H x B x T	495 x 240 x 163 mm	495 x 240 x 163 mm	272 x 220 x 116 mm
Leistungen			
Hardware	✓	✓	✓
Projektierung	✓	✓	✓
Installation	✓	✓	✓
Inbetriebnahme	✓	✓	✓
zus. Hausanschluss	✗	✗	✗
Service-Paket (1 x jährl. Wartung, Inspektion)	✓	✓	✓
Anbindung Backend (Fern- u. Vor-Ort-Entstörung, Abrechnung, Zugangsverwaltung, etc.)	optional	optional	✗
100% Ökostrom	✗	✗	✗
RFID-Zugangskarte(n)	✓ (1 Karte) optional weitere Karten	✓ (1 Karte) optional weitere Karten	✗
Bearbeitungszeitraum			
Werktage*	20	20	20

* keine erschwerenden Umstände (Sonderanschlüsse, Fundamentarbeiten bei Wallboxen)

Produkte

Ladesäule Standard



Schnellladesäule Dual



Technische Daten

Modell	EBG.Compleo Highline IMS	ABB Terra 24CG
Voraussetzung	keine	keine
Intelligenzfähig	✓	✓
Lastmanagementfähig	✓	✓
Eichrechtskonformer Zähler	✓	optional, ab Q4/2020
Steckertyp (Kabellänge)	2 x Typ 2 (kein Kabel)  	1 x Typ 2, 1 x CCS (je 4 m)  
Spannung	400 Volt	400 Volt
Leistung	2 x max. 22 kW	1 x max. 20 (DC), max. 22 (AC) kW
Abmessungen H x B x T	1.483 x 590 x 320 mm	1.900 x 565 x 780 mm
Leistungen		
Hardware	✓	✓
Projektierung	✓	✓
Installation	✓	✓
Inbetriebnahme	✓	✓
zus. Hausanschluss	✓	optional
Folierung	optional	optional
Service-Paket (1 x jährl. Wartung, Inspektion)	✓	✓
Anbindung Backend (Fern- u. Vor-Ort-Entstörung, Abrechnung, Zugangsverwaltung, etc.)	✓	optional
100% Ökostrom	✓	optional
RFID-Zugangskarte(n)	✓ (2 Karten)	optional
Bearbeitungszeitraum		
Werktage*	individuell	individuell

* keine erschwerenden Umstände (Sonderanschlüsse, Fundamentarbeiten bei Wallboxen)